

## Studion – Tekniskspecifikation

### Videoutrustning

1 x Tricaster mini 4K (med NDI/HDMI ingång för fler källor)  
2 x Panasonic videokameror AGAC160AJ (AVCDHD) på kamerastativ (manfrotto) med hjul, med möjlighet till Hdmi/SDI ut.  
Finns möjlighet att spela in sändningen, medtag egen hårddisk eller motsvarande.

### Bild:

1 x 65" inbyggd skärm för inslag/logotyp bakom presentatör. Det finns möjlighet att koppla in via HDMI för presentation direkt till 65" TV-monitor, alternativt köra via dator i kontrollrum.  
1 x 48" fastmonterad stående skärm (lämplig för smalare logo/grafik)

### Ljud:

1 x 12-kanaligt mixerbord med EQ i kontrollrum  
Valbart ljud ut till studiomonitor (65") från kontrollrum via Tricaster

### Mikrofoner:

4 x bordsmikrofoner (2x vid varje ståbord)  
2 x riktade rumsmikrofoner  
2 x myggor (via kabel)  
3 x enheter för möjlighet till kommunikation mellan kameraoperatör via interkom (trådad) från kontrollrummet

### Belysning:

Dimmerbart studioljus ARRI som styrs från kontrollrum  
4 x dimbara fresnel strålkastare (halogen)  
1 x Ljusbord DMX i kontrollrum för styrning av ljus

### Nätverk:

2 x Wi-fi nätverk, ett öppet och ett lösenordskyddat  
Trådad nätverksuppkoppling till Tricaster, för sändning ut mot nätet (max. uppkoppling 1Gbit/s).

### Ström:

220v (10A) uttag vid datorer i studion samt i kontrollrummet.

### Studiomöbler:

2 x flyttbara ståbord  
1 x flyttbar studiovägg/bakgrund med inbyggd 65" skärm (flyttbar endast i djupled)